法定添付書類（省令第 4 条）

(1) 法人にあってはその登記事項証明書
添付のとおり

(2) 主として販売する物品の種類
届出書別記１のとおり

(3) 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
別紙　図面 3-2　建物配置図及び 1 階平面図（変更後）のとおり

(4) 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
荷さばき施設①②

時間帯	2t 車	4t 車	廃棄物車両	合計	平均的な荷さばき処理時間	延べ荷さばき処理時間
午前 6 時から午前 7 時	4 台			4 台	2t 車＝15 分 4t 車＝30 分 廃棄物車両＝15 分	60 分
午前 7 時から午前 8 時	5 台	1 台		6 台		105 分
午前 8 時から午前 9 時	5 台	2 台	1 台	8 台		150 分
午前 9 時から午前 10 時	5 台	1 台		6 台		105 分
午前 10 時から午前 11 時	5 台			5 台		75 分
午前 11 時から午前 12 時	4 台			4 台		60 分
午前 12 時から午後 1 時						
午後 1 時から午後 2 時	2 台	1 台		3 台		60 分
午後 2 時から午後 3 時	3 台	1 台		4 台		75 分
午後 3 時から午後 4 時	4 台	1 台		5 台		90 分
午後 4 時から午後 5 時	3 台			3 台		45 分
午後 5 時から午後 6 時	2 台			2 台		30 分
午後 6 時から午後 7 時						
午後 7 時から午後 8 時						
午後 8 時から午後 9 時						
午後 9 時から午後 10 時						
合計	42 台	7 台	1 台	50 台	－	－

※同時作業可能台数が 3 台の作業が可能であり、荷さばき可能時間 180 分まで可能であるのに対し、延べ荷さばき処理時間の最大は 150 分であることから、スムーズな対応が図れるものと考えております。

荷さばき施設③

時間帯	4t 車	合計	平均的な荷さばき処理時間	延べ荷さばき処理時間
午後 10 時から午後 11 時			4t 車＝30 分	
午後 11 時から午前 0 時				
午前 0 時から午前 1 時				
午前 1 時から午前 2 時	1 台	1 台		30 分
午前 2 時から午前 3 時				
午前 3 時から午前 4 時				
午前 4 時から午前 5 時				
午前 5 時から午前 6 時				
合計	1 台	1 台	－	－

※1. 同時作業可能台数が 1 台の作業が可能であり、荷さばき可能時間 60 分まで可能であるのに対し、延べ荷さばき処理時間の最大は 30 分であることから、スムーズな対応が図れるものと考えております。
※2. 夜間の荷さばき車両の安全確認については、ドライブレコーダーやバックカメラの装備に加え、2 名体制の場合は補助者による目視確認を行うなど、安全確保を徹底いたします。

(5) 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

遮音壁の設置はございません。

(6) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面

設　備　名	設置位置	稼働予定時間帯
冷凍機室外機 01～12	別紙『騒音源及び予測地点配置図』のとおり	24 時間
キュービクル 01		24 時間
空調機室外機 01～48		午前 6 時 30 分～午後 9 時 30 分
排気口 01～10		午前 6 時 30 分～午後 9 時 30 分

(7) 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

①個別騒音予測

別添資料「大規模小売店舗立地法手続きに係る騒音予測　ベイシア玉造店」の p. 10～p. 18 のとおり

②予測地点別合算結果

時間区分	予測地点			予測と評価	
	位置	高さ(m)	用途地域	予測値（dB)	基準値（dB)
昼間 [午前 6 時～午後 10 時]	A	1.2	無指定地域	43.4	60
	B	1.2	無指定地域	50.0	60
	C	1.2	無指定地域	57.3	60
	D	1.2	無指定地域	53.6	60
	E	1.2	無指定地域	53.1	60
	F	1.2	無指定地域	49.8	60
	G	1.2	無指定地域	52.1	60
	H	1.2	無指定地域	52.0	60
夜間 [午後 10 時～翌午前 6 時]	A	1.2	無指定地域	6.1	50
	B	1.2	無指定地域	18.9	50
	C	1.2	無指定地域	22.8	50
	D	1.2	無指定地域	21.1	50
	E	1.2	無指定地域	21.8	50
	F	1.2	無指定地域	23.0	50
	G	1.2	無指定地域	27.0	50
	H	1.2	無指定地域	21.0	50

※算出根拠については、別添資料「大規模小売店舗立地法手続きに係る騒音予測　ベイシア玉造店」の p. 10～p. 18 のとおり

※予測地点の位置は「騒音源及び予測地点配置図」のとおり

＜評価＞

全ての予測地点において、昼間および夜間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。

よって周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいりますが、近隣住民の方々よりご意見等をいただいた場合には、状況を確認し誠意を持って対応します。

(8) 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果及びその算出根拠

【定常騒音(店舗敷地境界)】

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	冷凍機室外機 01	21 時～翌 6 時	7.4	65.0	57.0	冷 01	7.4	10.8	20.7	19.4	16.9	50
定常騒音	冷凍機室外機 02	21 時～翌 6 時	7.4	65.0	57.0	冷 02	7.4	13.4	22.6	18.8	15.6	50
定常騒音	冷凍機室外機 03	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 03	7.4	16.0	24.1	18.5	17.4	50
定常騒音	冷凍機室外機 04	21 時～翌 6 時	7.4	69.0	61.0	冷 04	7.4	18.6	25.4	18.2	17.3	50
定常騒音	冷凍機室外機 05	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 05	7.4	21.2	26.5	18.1	15.4	50
定常騒音	冷凍機室外機 06	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 06	7.4	23.8	27.5	17.9	14.5	50
定常騒音	冷凍機室外機 07	21 時～翌 6 時	7.4	64.0	56.0	冷 07	7.4	10.8	20.7	19.4	15.9	50
定常騒音	冷凍機室外機 08	21 時～翌 6 時	7.4	65.0	57.0	冷 08	7.4	13.4	22.6	18.8	15.6	50
定常騒音	冷凍機室外機 09	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 09	7.4	16.0	24.1	18.5	17.4	50
定常騒音	冷凍機室外機 10	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 10	7.4	18.6	25.4	18.2	16.3	50
定常騒音	冷凍機室外機 11	21 時～翌 6 時	7.4	67.0	59.0	冷 11	7.4	21.2	26.5	18.1	14.4	50
定常騒音	冷凍機室外機 12	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 12	7.4	21.2	26.5	18.1	15.4	50
定常騒音	キュービクル 01	21 時～翌 6 時	2.5	63.0	55.0	キュ 01	2.5	45.2	33.1	0.0	21.9	50
定常騒音	空調機室外機 01	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 01	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 02	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 02	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 03	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 03	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 04	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 04	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 05	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 05	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 06	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 06	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 07	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 07	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 08	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 08	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 09	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 09	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 10	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 10	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 11	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 11	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 12	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 12	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 13	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 13	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 14	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 14	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 15	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 15	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 16	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 16	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 17	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 17	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 18	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 18	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 19	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 19	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 20	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 20	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 21	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 21	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 22	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 22	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 23	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 23	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 24	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 24	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 25	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 25	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 26	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 26	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 27	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 27	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 28	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 28	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 29	21 時～21 時 30 分	2.0	61.0	53.0	空 29	2.0	2.9	9.1	0.0	43.9	50
定常騒音	空調機室外機 30	21 時～21 時 30 分	2.0	58.0	50.0	空 30	2.0	2.9	9.1	0.0	40.9	50
定常騒音	空調機室外機 31	21 時～21 時 30 分	2.0	58.0	50.0	空 31	2.0	2.9	9.1	0.0	40.9	50
定常騒音	空調機室外機 32	21 時～21 時 30 分	2.0	62.0	54.0	空 32	2.0	41.2	32.3	0.0	21.7	50
定常騒音	空調機室外機 33	21 時～21 時 30 分	2.0	62.0	54.0	空 33	2.0	39.2	31.9	0.0	22.1	50
定常騒音	空調機室外機 34	21 時～21 時 30 分	2.0	62.0	54.0	空 34	2.0	37.3	31.4	0.0	22.6	50
定常騒音	空調機室外機 35	21 時～21 時 30 分	2.0	62.0	54.0	空 35	2.0	35.4	31.0	0.0	23.0	50
定常騒音	空調機室外機 36	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 36	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50
定常騒音	空調機室外機 37	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 37	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50
定常騒音	空調機室外機 38	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 38	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50
定常騒音	空調機室外機 39	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 39	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50
定常騒音	空調機室外機 40	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 40	9.4	25.3	28.1	5.0	25.9	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	空調機室外機 41	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 41	9.4	25.4	28.1	5.0	25.9	50
定常騒音	空調機室外機 42	21 時～21 時 30 分	7.9	67.0	59.0	空 42	7.9	31.2	29.9	15.3	13.8	50
定常騒音	空調機室外機 43	21 時～21 時 30 分	7.9	67.0	59.0	空 43	7.9	33.1	30.4	15.2	13.4	50
定常騒音	空調機室外機 44	21 時～21 時 30 分	7.9	72.0	64.0	空 44	7.9	35.0	30.9	15.2	17.9	50
定常騒音	空調機室外機 45	21 時～21 時 30 分	7.9	67.0	59.0	空 45	7.9	31.2	29.9	15.3	13.8	50
定常騒音	空調機室外機 46	21 時～21 時 30 分	7.9	67.0	59.0	空 46	7.9	33.1	30.4	15.2	13.4	50
定常騒音	空調機室外機 47	21 時～21 時 30 分	7.9	67.0	59.0	空 47	7.9	35.0	30.9	15.2	12.9	50
定常騒音	空調機室外機 48	21 時～21 時 30 分	7.9	75.0	67.0	空 48	7.9	36.9	31.3	15.2	20.5	50
定常騒音	排気口 01	21 時～21 時 30 分	3.0	66.0	58.0	排 01	3.0	3.6	11.2	0.0	46.8	50
定常騒音	排気口 02	21 時～21 時 30 分	3.0	66.0	58.0	排 02	3.0	3.6	11.2	0.0	46.8	50
定常騒音	排気口 03	21 時～21 時 30 分	3.0	66.0	58.0	排 03	3.0	3.7	11.3	0.0	46.7	50
定常騒音	排気口 04	21 時～21 時 30 分	1.0	65.0	57.0	排 04	1.0	3.7	11.3	0.0	45.7	50
定常騒音	排気口 05	21 時～21 時 30 分	3.0	75.0	67.0	排 05	3.0	6.8	16.6	0.0	50.4	50
定常騒音	排気口 06	21 時～21 時 30 分	3.0	66.0	58.0	排 06	3.0	20.4	26.2	0.0	31.8	50
定常騒音	排気口 07	21 時～21 時 30 分	2.5	66.0	58.0	排 07	2.5	45.6	33.2	0.0	24.8	50
定常騒音	排気口 08	21 時～21 時 30 分	4.5	66.0	58.0	排 08	4.5	33.5	30.5	0.0	27.5	50
定常騒音	排気口 09	21 時～21 時 30 分	4.5	66.0	58.0	排 09	4.5	31.7	30.0	0.0	28.0	50
定常騒音	排気口 10	21 時～21 時 30 分	5.9	83.0	75.0	排 10	5.9	41.9	32.4	22.1	20.5	50

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

当該店舗敷地境界において規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について敷地境界線において再度予測しました。

【変動騒音(店舗敷地境界)】

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 001	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 001	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 002	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 002	0.0	8.0	18.0	0.0	56.0	50
変動騒音	来客車両走行 003	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 003	0.0	8.0	18.0	0.0	56.0	50
変動騒音	来客車両走行 004	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 004	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50
変動騒音	来客車両走行 005	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 005	0.0	8.7	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 006	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 006	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 007	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 007	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 008	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 008	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50
変動騒音	来客車両走行 009	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 009	0.0	22.9	27.2	0.0	46.8	50
変動騒音	来客車両走行 010	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 010	0.0	15.7	23.9	0.0	50.1	50
変動騒音	来客車両走行 011	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 011	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 012	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 012	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 013	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 013	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 014	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 014	0.0	8.8	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 015	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 015	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50
変動騒音	来客車両走行 016	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 016	0.0	8.9	19.0	0.0	55.0	50
変動騒音	来客車両走行 017	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 017	0.0	8.9	19.0	0.0	55.0	50
変動騒音	来客車両走行 018	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 018	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50
変動騒音	来客車両走行 019	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 019	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 020	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 020	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50
変動騒音	来客車両走行 021	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 021	0.0	9.2	19.2	0.0	54.8	50
変動騒音	来客車両走行 022	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 022	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 023	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 023	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 024	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 024	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50
変動騒音	来客車両走行 025	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 025	0.0	29.2	29.3	0.0	44.7	50
変動騒音	来客車両走行 026	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 026	0.0	14.7	23.4	0.0	50.6	50
変動騒音	来客車両走行 027	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 027	0.0	12.2	21.7	0.0	52.3	50
変動騒音	来客車両走行 028	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 028	0.0	12.2	21.7	0.0	52.3	50
変動騒音	来客車両走行 029	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 029	0.0	12.2	21.7	0.0	52.3	50
変動騒音	来客車両走行 030	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 030	0.0	12.1	21.7	0.0	52.3	50
変動騒音	来客車両走行 031	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 031	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50
変動騒音	来客車両走行 032	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 032	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50
変動騒音	来客車両走行 033	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 033	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 034	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 034	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 035	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 035	0.0	4.1	12.4	0.0	61.6	50
変動騒音	来客車両走行 036	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 036	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 037	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 037	0.0	8.2	18.3	0.0	55.7	50
変動騒音	来客車両走行 038	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 038	0.0	8.2	18.3	0.0	55.7	50
変動騒音	来客車両走行 039	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 039	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 040	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 040	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 041	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 041	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 042	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 042	0.0	12.6	22.0	0.0	52.0	50
変動騒音	来客車両走行 043	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 043	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 044	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 044	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 045	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 045	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50
変動騒音	来客車両走行 046	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 046	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
変動騒音	来客車両走行 047	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 047	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
変動騒音	来客車両走行 048	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 048	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 049	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 049	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 050	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 050	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50
変動騒音	来客車両走行 051	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 051	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50
変動騒音	来客車両走行 052	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 052	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50
変動騒音	来客車両走行 053	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 053	0.0	9.4	19.4	0.0	54.6	50
変動騒音	来客車両走行 054	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 054	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 055	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 055	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 056	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 056	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 057	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 057	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 058	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 058	0.0	9.7	19.8	0.0	54.2	50
変動騒音	来客車両走行 059	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 059	0.0	9.4	19.4	0.0	54.6	50
変動騒音	来客車両走行 060	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 060	0.0	9.7	19.8	0.0	54.2	50
変動騒音	来客車両走行 061	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 061	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 062	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 062	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 063	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 063	0.0	10.9	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 064	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 064	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	大型車両走行 12	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 12	0.0	0.0	0.0	0.0	89.1	50
変動騒音	大型車両走行 13	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 13	0.0	12.9	22.2	0.0	66.9	50
変動騒音	大型車両走行 14	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 14	0.0	12.9	22.2	0.0	66.9	50
変動騒音	台車平坦走行 03	最大値 1 回	0.0	85.0	77.0	平 03	0.0	19.3	25.7	0.0	51.3	50
衝撃騒音	荷さばき作業 03	最大値 1 回	1.5	93.5	85.5	荷捌 03	1.5	19.3	25.7	0.0	59.8	50
衝撃騒音	荷おろし音 03	最大値 1 回	0.0	98.0	90.0	荷下 03	0.0	19.3	25.7	0.0	64.3	50
衝撃騒音	台車段差越え 03	最大値 1 台	0.0	98.0	90.0	段 03	0.0	19.3	25.7	0.0	64.3	50

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

変動騒音は当該店舗敷地境界において、規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について、隣地と共有している敷地境界線上にある音源については、直近住居外壁において再度予測し、それ以外の音源については、隣地敷地境界において再度予測しました。

【定常騒音(隣地敷地境界)】

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】
定常騒音	排気口 05	21 時～21 時 30 分	3.0	75.0	67.0	排 05'	3.0	10.2	20.1	0.0	46.9

＜評価＞

排気口 05 の予測地点において、規制基準値を下回ります。

【変動騒音(隣地敷地境界)】

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 001	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 001'	0.0	12.9	22.2	0.0	51.8	50
変動騒音	来客車両走行 002	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 002'	0.0	12.7	22.1	0.0	51.9	50
変動騒音	来客車両走行 003	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 003'	0.0	12.9	22.2	0.0	51.8	50
変動騒音	来客車両走行 004	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 004'	0.0	32.9	30.3	0.0	43.7	50
変動騒音	来客車両走行 005	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 005'	0.0	35.8	31.1	0.0	42.9	50
変動騒音	来客車両走行 006	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 006'	0.0	22.2	26.9	0.0	47.1	50
変動騒音	来客車両走行 007	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 007'	0.0	17.0	24.6	0.0	49.4	50
変動騒音	来客車両走行 008	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 008'	0.0	12.7	22.1	0.0	51.9	50
変動騒音	来客車両走行 010	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 010'	0.0	24.6	27.8	0.0	46.2	50
変動騒音	来客車両走行 011	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 011'	0.0	17.0	24.6	0.0	49.4	50
変動騒音	来客車両走行 012	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 012'	0.0	8.4	18.5	0.0	55.5	50
変動騒音	来客車両走行 013	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 013'	0.0	16.8	24.5	0.0	49.5	50
変動騒音	来客車両走行 014	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 014'	0.0	16.7	24.5	0.0	49.5	50
変動騒音	来客車両走行 015	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 015'	0.0	16.5	24.4	0.0	49.6	50
変動騒音	来客車両走行 016	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 016'	0.0	16.4	24.3	0.0	49.7	50
変動騒音	来客車両走行 017	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 017'	0.0	16.3	24.2	0.0	49.8	50
変動騒音	来客車両走行 018	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 018'	0.0	16.4	24.3	0.0	49.7	50
変動騒音	来客車両走行 019	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 019'	0.0	25.0	28.0	0.0	46.0	50
変動騒音	来客車両走行 020	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 020'	0.0	29.0	29.2	0.0	44.8	50
変動騒音	来客車両走行 021	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 021'	0.0	49.7	33.9	0.0	40.1	50
変動騒音	来客車両走行 022	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 022'	0.0	38.1	31.6	0.0	42.4	50
変動騒音	来客車両走行 023	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 023'	0.0	38.1	31.6	0.0	42.4	50
変動騒音	来客車両走行 024	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 024'	0.0	38.1	31.6	0.0	42.4	50
変動騒音	来客車両走行 026	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 026'	0.0	18.1	25.1	0.0	48.9	50
変動騒音	来客車両走行 027	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 027'	0.0	18.0	25.1	0.0	48.9	50
変動騒音	来客車両走行 028	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 028'	0.0	18.0	25.1	0.0	48.9	50
変動騒音	来客車両走行 029	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 029'	0.0	21.2	26.5	0.0	47.5	50
変動騒音	来客車両走行 030	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 030'	0.0	21.1	26.5	0.0	47.5	50
変動騒音	来客車両走行 031	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 031'	0.0	21.1	26.5	0.0	47.5	50
変動騒音	来客車両走行 032	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 032'	0.0	21.1	26.5	0.0	47.5	50
変動騒音	来客車両走行 033	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 033'	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50
変動騒音	来客車両走行 034	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 034'	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 035	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 035'	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	50
変動騒音	来客車両走行 036	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 036'	0.0	17.3	24.7	0.0	49.3	50
変動騒音	来客車両走行 037	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 037'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 038	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 038'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 039	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 039'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 040	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 040'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 041	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 041'	0.0	22.5	27.0	0.0	47.0	50
変動騒音	来客車両走行 042	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 042'	0.0	22.5	27.0	0.0	47.0	50
変動騒音	来客車両走行 043	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 043'	0.0	23.3	27.3	0.0	46.7	50
変動騒音	来客車両走行 044	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 044'	0.0	24.1	27.6	0.0	46.4	50
変動騒音	来客車両走行 045	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 045'	0.0	26.0	28.3	0.0	45.7	50
変動騒音	来客車両走行 046	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 046'	0.0	35.9	31.1	0.0	42.9	50
変動騒音	来客車両走行 047	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 047'	0.0	22.5	27.0	0.0	47.0	50
変動騒音	来客車両走行 048	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 048'	0.0	35.9	31.1	0.0	42.9	50
変動騒音	来客車両走行 049	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 049'	0.0	41.5	32.4	0.0	41.6	50
変動騒音	来客車両走行 050	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 050'	0.0	26.3	28.4	0.0	45.6	50
変動騒音	来客車両走行 051	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 051'	0.0	26.0	28.3	0.0	45.7	50
変動騒音	来客車両走行 052	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 052'	0.0	26.3	28.4	0.0	45.6	50
変動騒音	来客車両走行 053	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 053'	0.0	26.6	28.5	0.0	45.5	50
変動騒音	来客車両走行 054	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 054'	0.0	41.8	32.4	0.0	41.6	50
変動騒音	来客車両走行 055	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 055'	0.0	52.1	34.3	0.0	39.7	50
変動騒音	来客車両走行 056	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 056'	0.0	46.8	33.4	0.0	40.6	50
変動騒音	来客車両走行 057	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 057'	0.0	42.3	32.5	0.0	41.5	50
変動騒音	来客車両走行 058	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 058'	0.0	27.1	28.7	0.0	45.3	50
変動騒音	来客車両走行 059	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 059'	0.0	26.6	28.5	0.0	45.5	50
変動騒音	来客車両走行 060	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 060'	0.0	27.1	28.7	0.0	45.3	50
変動騒音	来客車両走行 061	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 061'	0.0	34.6	30.8	0.0	43.2	50
変動騒音	来客車両走行 062	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 062'	0.0	34.6	30.8	0.0	43.2	50
変動騒音	来客車両走行 063	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 063'	0.0	21.8	26.8	0.0	47.2	50
変動騒音	来客車両走行 064	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 064'	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50
変動騒音	大型車両走行 12	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 12'	0.0	21.0	26.5	0.0	62.6	50
変動騒音	大型車両走行 13	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 13'	0.0	28.1	29.0	0.0	60.1	50
変動騒音	大型車両走行 14	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 14'	0.0	28.1	29.0	0.0	60.1	50
変動騒音	台車平坦走行 03	最大値 1 回	0.0	85.0	77.0	平 03'	0.0	33.1	30.4	0.0	46.6	50
衝撃騒音	荷さばき作業 03	最大値 1 回	1.5	93.5	85.5	荷捌 03'	1.5	33.1	30.4	0.0	55.1	50
衝撃騒音	荷おろし音 03	最大値 1 回	0.0	98.0	90.0	荷下 03'	0.0	33.1	30.4	0.0	59.6	50
衝撃騒音	台車段差越え 03	最大値 1 台	0.0	98.0	90.0	段 03'	0.0	33.1	30.4	0.0	59.6	50

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

変動騒音は隣地敷地境界において、規制基準値を上回ります。そこで、直近住居外壁において再度予測しました。

【変動騒音(直近住居外壁)】

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 001	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 001"	1.2	27.8	28.9	0.0	45.1	50
変動騒音	来客車両走行 002	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 002"	1.2	16.9	24.6	0.0	49.4	50
変動騒音	来客車両走行 003	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 003"	1.2	27.8	28.9	0.0	45.1	50
変動騒音	来客車両走行 008	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 008"	1.2	16.9	24.6	0.0	49.4	50
変動騒音	来客車両走行 012	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 012"	1.2	95.5	39.6	22.3	12.1	50
変動騒音	来客車両走行 033	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 033"	1.2	67.9	36.6	0.0	37.4	50
変動騒音	来客車両走行 034	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 034"	1.2	104.2	40.4	0.0	33.6	50
変動騒音	来客車両走行 035	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 035"	1.2	86.8	38.8	0.0	35.2	50
変動騒音	来客車両走行 037	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 037"	1.2	140.3	42.9	0.0	31.1	50
変動騒音	来客車両走行 038	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 038"	1.2	153.8	43.7	0.0	30.3	50
変動騒音	来客車両走行 039	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 039"	1.2	153.4	43.7	0.0	30.3	50
変動騒音	来客車両走行 040	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 040"	1.2	139.7	42.9	0.0	31.1	50
変動騒音	来客車両走行 064	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 064"	1.2	40.3	32.1	0.0	41.9	50
変動騒音	大型車両走行 12	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 12"	1.2	143.6	43.1	0.0	46.0	50
変動騒音	大型車両走行 13	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 13"	1.2	136.6	42.7	0.0	46.4	50
変動騒音	大型車両走行 14	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 14"	1.2	140.8	43.0	26.6	19.5	50
変動騒音	荷さばき作業 03	最大値 1 回	1.5	93.5	85.5	荷捌 03"	1.2	140.8	43.0	26.1	16.4	50
変動騒音	荷おろし音 03	最大値 1 回	0.0	98.0	90.0	荷下 03"	1.2	140.8	43.0	27.3	19.7	50
変動騒音	台車段差越え 03	最大値 1 台	0.0	98.0	90.0	段 03"	1.2	140.8	43.0	33.3	13.7	50

＜評価＞

直近住居外壁上のすべての予測地点において、規制基準値を下回ります。

静穏に努めて運用してまいりますが、騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

指針に基づく配慮事項

【駐車需要の充足等交通に係る事項について】
○駐車場の位置及び構造等
　変更なし

○駐輪場の確保等
　変更なし

○自動二輪車の駐車場の確保
　変更なし

○荷さばき施設の整備等
　変更なし

○経路の設定等
(1) 来客自動車の経路設定
　　変更なし

(2) 搬出入車両の経路設定
　　変更なし

(3) その他
　　変更なし

【歩行者の通行の利便の確保等について】
　変更なし

【廃棄物減量化及びリサイクルについて】
　変更なし

【防災・防犯対策への協力について】
　○防災対策
　　変更なし

　○防犯対策
　　変更なし

　○青少年の非行防止対策
　　変更なし

【騒音の発生に係る事項について】
○荷さばき作業における騒音対策
　夜間の荷さばきについては、不必要なアイドリングの禁止及び後進時におけるバックブザーの停止の周知徹底いたします。なお、荷さばき車両の安全確認については、バックカメラ装備に加え、2名体制の場合は補助者による目視確認を行うなど、安全確保を徹底いたします。

○附帯設備における騒音対策
　変更なし

○駐車場における騒音対策
　変更なし

【廃棄物に係る事項について】
○廃棄物等の保管方法
　変更なし

○調理臭等の発散防止
　変更なし

【街並みづくり等について】
　変更なし

【光害の防止について】
　変更なし

【地域貢献活動の取組】
- 小学校の職場見学の受け入れを実施します。
- 地域イベントについてポスター等でPR活動に協力します。
- 行方特産品の販売協力や県内企業との取引を実施します。
- 地域からの優先的な雇用を促進します。
- 地域イベントへの参加など、具体的な要望があれば参加や協力について検討します。